

# SAUTER CO 10-Y3

Miniatuur-knopmeetcel van roestvrij edelstaal

# KERN

Montage - krachttoepassing Buitendraad M5

## Funcities

Bescherming IP - complete unit IP66

## Milieuomstandigheden

Gebruikstemperatuur [Min] 0 °C

Gebruikstemperatuur [Max] 40 °C

## Approval

CE-teken ✓

## Diensten

Artikelnummer voor DAkks-kalibratie (trekkracht) 963-161V

Artikelnummer voor DAkks-kalibratie (drukkracht) 963-261V

Artikelnummer voor DAkks-kalibratie (trekkracht/drukkracht) 963-361V

## Verpakking & verzending

Levertijden 1 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 150×105×40 mm

Verzendmethode Pakketdienst


Nettogewicht ca. 0,05 kg

Brutogewicht ca. 0,10 kg

Verzendgewicht 0,1 kg

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION



Categorie	
Merk	Sauter
Productcategorie	Meetcel
Productgroep	Weeg-/krachtmeetcel
Productfamilie	CO Y3

Meetsysteem	
Weegbereik [Max]	10 kg
Meetbereik kracht [Max] (N)	100 N
Krachtrichtingen	trek druk
Weegcel - verbinding	4-draads
Weegcel OIML klasse	G2
Weegcel - karakteristieke waarde - nominaal	2 mV/V
Weegcel - Gecombineerde fout	0,1%
Meetapplicaties	kracht massa
Weegcel - ingangsweerstand - nominaal	800 Ω
Weegcel - Uitgangsweerstand - nominaal	800 Ω
Weegcel - isolatieweerstand - [Min]	5000 MΩ
Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Min]	10 V
Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Max]	15 V

Ontwerp	
Bouwworm	Trek-/drukstang
Materiaal	roestvrij staal
Kabellengte	2 m
Montage - krachtverdeling	Buitendraad M5