SAUTER **CP 20-3P3**

Célula de pesagem single-point de alumínio anodizado



Data de criação: 24.10.2026

Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Célula de medição
Grupo de produto	Célula de pesagem
Família de produto	CP P3

Sistema de medição

Gama de pesagem [Max]	30 kg
Célula de pesagem - valor característico - nominal	2 mV/V
Célula de pesagem - valor característico - variância	0,2 mV/V
Célula de pesagem OIML classe	C3
Ligação da célula de pesagem	6-condutores
Célula de pesagem resolução (calibrável)	3000 e
Célula de pesagem - carga morta [Min] (%)	0%
Aplicações de medição	missa
Direcções da força	pressão
Célula de pesagem - Y-valor	12000
Célula de pesagem - resistência de entrada - nominal	409 Ω
Célula de pesagem - resistência de saída - nominal	350 Ω
Célula de pesagem - resistência de entrada - variância	6 Ω
Célula de pesagem - resistência de saída - variância	3 Ω
Célula de pesagem - tensão de alimentação recomendada [Min]	5 V
Célula de pesagem - tensão de alimentação recomendada [Max]	12 V
Célula de pesagem - resistência de isolamento - [Min]	5000 MΩ
Célula de pesagem - Erro combinado	0,023%

Funções

Protecção IP - unidade completa	IP65

Desenho

Material	alumínio
Forma de construção	Célula de pesagem Single Point
Dimensões (L×P×A)	150×25,4×40 mm
Dimensão máxima da plataforma	350×400 mm
Comprimento do cabo	3 m
Montagem - aplicação de força	2 × furo roscado M6
Montagem - dissipação de força	2 × furo roscado M6

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	-35 °C
Temperatura ambiente [Max]	65 °C
Temperatura de uso [Min]	-10 °C
Temperatura de uso [Max]	40 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-40 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	70 °C

Homologação

Sinal CE	✓

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS (força de pressão)	963-261V

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761278073
Número de mercadoria	84239010
Período de garantia	36 mon

Embalagem e expedição

Método de envio	Serviço de encomendas
Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	225×115×35 mm
Peso líquido aprox.	0,40 kg

SAUTER **CP 20-3P3**

Célula de pesagem single-point de alumínio anodizado

Peso bruto aprox.	0,45 kg
Peso volumétrico da entrega	0,2 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION

