PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure produit

31.10.2026

SAUTER CP 100-3P3

Capteur de pesage Single-Point en aluminium anodisé

FRANÇAIS

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARACTÉRISTIQUES

- Convient aux balances poids-prix, aux balances de table, aux balances plateforme, etc.
- Dimensions maximales de la plateforme 350×400 mm

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Industrie et fabrication
- Industrie de l'emballage
- Alimentation et pharmacie
- Construction de machines et d'installations
- Recherche et développement

PICTOGRAMMES

De série

Option

APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]
CP 20-3P3	30 kg
CP 30-3P3	30 kg
CP 40-3P3	40 kg
CP 50-3P3	50 kg
CP 75-3P3	75 kg
CP 100-3P3	100 kg

ACCESSOIRES

Modèle	Description
CJ P2	Boîte de jonction CJ P2, Nombre d'options de connexion : 2, aluminium,
CJ P4	Boîte de jonction CJ P4, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium, IP65
CJ P4PG	Boîte de jonction CJ P4PG, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium,
CJ X467	Boîte de jonction CJ X467, Nombre d'options de connexion : 4, acier inoxydable,

Modèle	Description
CJ X468	Boîte de jonction CJ X468, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium,
YKV-01	Transmetteur de pesage numérique YKV-01
YKV-02	Transmetteur de pesage numérique YKV-02

SERVICES

Modèle	Description
965-412	Assemblage des composants 965-412 (> 50 kg - 350 kg)
970-011	Extension de garantie (+3 ans) 970-011

Aperçu des pictogrammes KERN

	Protection contre la poussière et les projections d'eau IP65
	Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour
	Calibrage en usine (ISO) : la durée du calibrage en usine est de 4 jours ouvrables
	Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables