

# KERN CP 100-3P7

Single-point weegcel van edelstaal

# KERN



Materiaal	Edelstaal
Kabellengte	1 m
Montage - krachtverdeling	2 × tapgat M6
Montage - krachttoepassing	2 × tapgat M6
Maximale platformgrootte	400×400 mm

## Functies

Bescherming IP - complete unit	IP67
--------------------------------	------

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-35 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	65 °C
Gebruikstemperatuur [Min]	-10 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-40 °C
Opslagtemperatuur [Max]	70 °C

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie (drukkracht)	963-262V
---	----------

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	235×115×45 mm
Nettogewicht	0,983 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Brutogewicht ca.	1,2 kg
Verzendgewicht	1,05 kg

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION



## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meetcel
Productgroep	Weegcel
Productfamilie	CP P7

## Meetsysteem

Weegbereik [Max]	100 kg
Krachtrichtingen	druk
Weegcel - verbinding	6-draads
Weegcel OIML klasse	C3
Weegcel - resolutie (kalibreerbaar)	3000 e
Weegcel - karakteristieke waarde - nominaal	2 mV/V
Weegcel - karakteristieke waarde - variantie	0,2 mV/V
Weegcel - Y-waarde	10000
Weegcel - Gecombineerde fout	0,023%
Weegcel - dode lading [Min] (%)	0%
Meetapplicaties	massa
Weegcel - ingangsweerstand - nominaal	384 Ω
Weegcel - Uitgangsweerstand - nominaal	350 Ω
Weegcel - isolatieweerstand - [Min]	5000 MΩ
Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Min]	5 V
Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Max]	12 V
Weegcel - ingangsweerstand - variantie	4 Ω
Weegcel - Uitgangsweerstand - variantie	3 Ω

## Ontwerp

Bouwworm	Single-Point weegcel
Afmetingen (B×D×H)	150×25,4×40 mm