



### CP P2 Cella di carico Single Point in alluminio

#### Dati tecnici

- Precisione secondo OIML R60 C3
- Conforme RoHS
- Protezione antipolvere ed antispruzzo IP65 (secondo EN 60529)
- Lega di alluminio anodizzato
- Adatto per bilance prezzatrici, bilance da tavolo ecc.
- Dimensioni massime della piattaforma  
100 – 300 kg: 400×400 mm  
400 – 500 kg: 450×450 mm
- Attacco a 4 conduttori
- Valore caratteristico nominale: 2 mV/V
- Lunghezza cavo: 2 m
- Nota: Realizzazione ai sensi di OIML R60 C4 o C5 su richiesta

### CP P7 Cella di carico Single Point in acciaio inox

#### Dati tecnici

- Precisione secondo OIML R60 C3
- Conforme RoHS
- Protezione antipolvere ed antispruzzo IP67 (secondo EN 60529)
- Acciaio inossidabile
- Impiego: Misurazione della forza di massa e pressione in condizioni ambientali difficili
- Adatto per bilance prezzatrici, bilance da tavolo ecc.
- Dimensioni massime della piattaforma: 400×400 mm
- Attacco a 6 conduttori
- Valore caratteristico nominale: 2 mV/V
- Lunghezza cavo: 1 m
- Nota: Realizzazione ai sensi di OIML R60 C4 su richiesta

### CP P8 Cella di carico Single Point in alluminio

#### Dati tecnici

- Precisione secondo OIML R60 C3
- Conforme RoHS
- Protezione antipolvere ed antispruzzo IP65 (secondo EN 60529)
- Lega di alluminio anodizzato
- Adatto per bilance prezzatrici, bilance da tavolo ecc.
- Dimensioni massime della piattaforma: 600×600 mm
- Attacco a 6 conduttori
- Valore caratteristico nominale: 2 mV/V
- lunghezza cavo: 3 m
- Nota: Realizzazione ai sensi di OIML R60 C4 o C5 su richiesta

**Suggerimento:** Per ulteriori dettagli e schede tecniche, nonché per una vasta gamma di accessori, consultare il sito [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

DI SERIE      SU RICHIESTA

IP 65   1 DAY      DAKkS   ISO  
+3 DAYS   +4 DAYS

DI SERIE      SU RICHIESTA

IP 67   1 DAY      DAKkS   ISO  
+3 DAYS   +4 DAYS

DI SERIE      SU RICHIESTA

IP 65   1 DAY      DAKkS   ISO  
+3 DAYS   +4 DAYS

Modello	Carico nominale
SAUTER	kg
CP 100-3P2	100
CP 150-3P2	150
CP 200-3P2	200
CP 300-3P2	300
CP 400-3P2	400
CP 500-3P2	500

Modello	Carico nominale
SAUTER	kg
CP 30-3P7	30
CP 50-3P7	50
CP 75-3P7	75
CP 100-3P7	100
CP 150-3P7	150

Modello	Carico nominale
SAUTER	kg
CP 50-3P8	50
CP 100-3P8	100
CP 150-3P8	150
CP 200-3P8	200
CP 250-3P8	250
CP 300-3P8	300
CP 500-3P8	500
CP 600-3P8	600