

KERN CS 2000-3P2

KERN

Capteur de pesage/de force « S » en inox



Matériau	acier inox
Longueur de câble	6 m
Montage - évacuation des forces	Trou fileté M20 × 1,5
Montage - Application de la force	Trou fileté M20 × 1,5

Fonctions

Protection IP - dispositif complet	IP68
------------------------------------	------

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	-35 °C
Température ambiante [Max]	65 °C
Température d'utilisation [Min]	-10 °C
Température d'utilisation [Max]	40 °C
Température de stockage [Min]	-40 °C
Température de stockage [Max]	70 °C

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine (force de traction)	961-164V
Numéro d'article pour étalonnage usine (force de traction/force de compression)	961-364V

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	205×170×60 mm
Poids net	1,597 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,6 kg
Poids brut env.	1,8 kg
Poids d'expédition	1,703 kg

Pictogrammes

STANDARD



OPTION



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Cellule de mesure
Groupe de produit	Capteur de pesage/de force
Famille de produits	CS P2

Système de mesure

Portée [Max]	2000 kg
Plage de mesure force [Max] (N)	20 kN
Directions de force	traction compression
Connexion de cellule de pesée	4-conducteurs
Capteur OIML classe	C3
Cellule de pesée - résolution (étalonnable)	3000 e
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal	2 mV/V
Cellule de pesée Y-valeur	12000
Cellule de pesée - erreur combinée	0,023%
Cellule de pesée charge morte [Min] (%)	0%
Applications de mesure	force masse
Cellule de pesée d'entrée - nominal	350 Ω
Cellule de pesée résistance de sortie - nominal	355 Ω
Capteur résistance d'isolement - [Min]	5000 MΩ

Forme de construction

Forme	Capteur en forme "S"
Dimensions (L×P×H)	92×86×50 mm