

KERN ECB 20K-2N

KERN

Ongecompliceerd, mobiel en uiterst plat



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Tafelweegschaal
Productfamilie	ECB

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	20 kg
Afreesbaarheid [d]	0,01 kg
Reproduceerbaarheid	0,01 kg
Linearisatie	± 0,04 kg
Resolutie	2.000
Tarrabereik	20 kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	10 kg (M3)
Mogelijke aanpassingspunten	10 kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,03 kg
Maximale kruip (15 minuten)	20 g
Maximale kruip (30 minuten)	40 g
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm grootte	100×25 mm
Scherm cijferhoogte	21 mm

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	320×300×60 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	320×260 mm
Afmetingen weegoppervlak	320×260 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	320×260×60 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen

Functies

Wegingen onder het weegplateau	Geen
Bescherming IP - complete unit	-
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	selecteerbaar
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	2

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 300 mA
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	6×1.5 V AA
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	100 h
Batterij spanning	9 V
Accu	PCB-A01
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	30 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	30 h
Accu oplaadtijd	10 h
Accu optioneel	Accu optioneel - intern

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C

KERN ECB 20K-2N



Ongecompliceerd, mobiel en uiterst plat

Opslagtemperatuur [Max] 60 °C

Approval

CE-teken ✓

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats 961-248

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 963-128

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Verpakking & verzending

Levertijden 1 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 400×375×87 mm

Nettogewicht 2,5 kg

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 2,6 kg

Brutogewicht ca. 3,0 kg

Verzendgewicht 3 kg

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

