

KERN FOB 5K1S

KERN

Bilancia da tavolo in acciaio inox compatta per pesare, controllare e porzionare in spazi ridottissimi



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da tavolo in acciaio inox
Famiglia di prodotti	FOB-S

Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Numero di portata	1
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	5000 g
Divisione [d]	1 g
Risoluzione	5.000
Linearità	± 2 g
Riproducibilità	1 g
Range di tara	5000 g
Unità preimpostata	g
Unità di misura	g dwt ozt lb oz
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	5 kg (M1)
Possibili punti di regolazione	5 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	3 g
Scorrimento massimo (15 minuti)	4 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	8 g

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	no
Display altezza cifre	20 mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	155×175×40 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	155×125×8 mm
Materiale alloggiamento	acciaio inox
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale piattaforma	Acciaio inox
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	125×155 mm

Funzioni

Numero di tasti per il comando	3
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	3 min off 4 min 5 min 2 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Pesate sottobilancia	No

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	9 V, 100 mA
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentazione in dotazione	Batteria
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK CH
Batteria	blocco di 9 V
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Collegamento della batteria	Blocco di 9v
Batteria capacità	560 mAh
Batteria tensione	9 V
Batteria tempo di carica	20 h
Batteria autonomia - senza retroilluminazione	20 h

KERN FOB 5K1S

KERN

Bilancia da tavolo in acciaio inox compatta per pesare, controllare e porzionare in spazi ridottissimi

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Min]	25 %
Umidità ambientale [Max]	95 %
Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	190×212×75 mm
Peso netto	0,6782 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,70 kg
Peso lordo ca.	0,85 kg
Peso di spedizione	0,8433 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-247
Numero di articolo per calibrazione DAkks	963-127
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

