

KERN IFS 6K-3M

KERN

Industriële telweegschaal met comfortabel numeriek toetsenblok voor gemakkelijke gegevensinvoer, telresolutie 60.000 delen, optioneel met ijking



Categorie

| | |
|------------------|---------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industriewegschaale |
| Productgroep | Telweegschaal |
| Productfamilie | IFS |

Meetsysteem

| | |
|---|--------------------------------------|
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Weegbereik [Max] | 3 kg; 6 kg |
| Aflesbaarheid [d] | 0,001 kg; 0,002 kg |
| Reproduceerbaarheid | 0,001 kg; 0,002 kg |
| Linearisatie | ± 0,001 kg; 0,002 kg |
| Minimumgewicht [Min] | 0,02 kg; 0,04 kg |
| Resolutie | 3.000, 3.000 |
| Tarrabereik | 6 kg |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 6 kg (M1) |
| Inslingertijd | 2 s |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,001 kg; 0,002 kg |
| Weegcel - verbinding | 4-draads |
| Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit) | kg |
| Bauart der Waage | Multibereik-weegschaal |
| Eenheden | kg |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |
| Weegcel type | aluminium IP65 met siliconen coating |

Scherm

| | |
|--------------|-----|
| Type display | LCD |
|--------------|-----|

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer | 13,5 mm |
| Scherm cijferhoogte | 16,5 mm |

Ontwerp

| | |
|--|----------------|
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) | 695×420×230 mm |
| Afmetingen afleesinrichting (B×D×H) | 260×150×65 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 300×240 mm |
| Afmetingen weegoppervlak | 300×240 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 300×240×105 mm |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Materiaal plateau | mild staal |
| Materiaal displaybehuizing | kunststof |
| Materiaal meetcel(len) | aluminium |
| Waterpas | ✓ |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |
| Statief hoogte | 330 mm |
| Statief kantelbaar | ✓ |
| Wandhouder | ✓ |
| Transportbeveiliging - aanhaalmoment | 0,1 Nm |
| Kabellengte | 2,5 m |
| Afleesinrichting kabellengte | 3 m |
| Meetcellen - aantal | 1 |

Funcities

| | |
|---|--------------------------------|
| PreTare-functie | ✓ |
| Totale geheugenfunctie | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Sum A |
| PLU - totaal | 100 |
| Tolerantie wegen | ✓ |
| Tolerantie wegen - signaal type | akoestisch visueel |
| Telfunctie | ✓ |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 60.000 |
| Tel-referentiegewicht invoerbaar | ✓ |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 100 mg |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 1 g |
| Mogelijke referentiehoeveelheid | n (willekeurig aantal stukken) |
| Bescherming IP - complete unit | - |
| Bescherming IP - scherm | geen IP-beveiliging |

KERN IFS 6K-3M

Industriële telweegschaal met comfortabel numeriek toetsenblok voor gemakkelijke gegevensinvoer, telresolutie 60.000 delen, optioneel met ijking

| | |
|---|-------------------------------|
| Bescherming IP - plateau | geen IP-beveiliging |
| Bescherming IP - meetcel | IP65 |
| Peak-functie | ✓ |
| Geheugenfunctie | ✓ |
| Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf | 3 min off |
| Auto-Off interval(len) in netbedrijf | off |
| Tarreefunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Aantal toetsen voor bediening | 21 |

Interface

| | |
|------------|------------------|
| Interfaces | RS-232 standaard |
|------------|------------------|

Stroomvoorziening

| | |
|--|--|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO UK US CH |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO AUS UK US CH |
| Kabellengte stroomvoorziening | 180 cm |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 - 240 V~ 50/60 Hz 190 mA |
| Stroomvoorziening afneembaar | afneembaar |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 12 V, 500 mA |
| Contactdoos voor voedingseenheid | Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,1 mm, lang 9,5 mm |
| Type batterij/accu | Pb |
| Accu | 6 V, 1.2 Ah |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 8 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 18 h |
| Accu oplaadtijd | 12 h |
| Accu optioneel | Accu optioneel (factory) |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|--------|
| Omgevingstemperatuur [Min] | -10 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 40 °C |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |

| | |
|-------------------------|--------|
| Opslagtemperatuur [Min] | -20 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 60 °C |

Approval

| | |
|---|--------------------|
| CE-teken | ✓ |
| Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk | ✓ |
| Nauwkeurigheidsklasse | III |
| Ijkeenheid [e] | 0,001 kg; 0,002 kg |

Diensten

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-248 |
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 965-228 |
| Artikelnummer voor DAkKS- kalibratie | 963-128 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 695×405×220 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 5,0 kg |
| Brutogewicht ca. | 7 kg |
| Verzendgewicht | 12,4 kg |

Productinformatie

| | |
|---------------------|-----------------------|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761151048 |
| Goederencode | 84238129 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

KERN IFS 6K-3M



Industriële telweegschaal met comfortabel numeriek toetsenblok voor gemakkelijke gegevensinvoer, telresolutie 60.000 delen, optioneel met ijking

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

