


KERN KIP 1500V20M

KERN

Weegbrug van slipvast geribbeld plaatstaal, gelakt



Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Component
Productgroep	Weegbrug
Productfamilie	KIP-V20-IP67

Meetsysteem	
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	1500 kg
Afreesbaarheid [d]	0,5 kg
Reproduceerbaarheid	0,5 kg
Linearisatie	± 1,5 kg
Minimumgewicht [Min]	10 kg
Resolutie	3.000
Tarrabereik	-1500 kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	1500 kg (M1)
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	2,5 kg
Maximale kruip (15 minuten)	2 kg
Maximale kruip (30 minuten)	4 kg
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Weegcel type	vernikkeld staal IP67 met siliconen coating + opgeplakte plaat
Weegcel - verbinding	4-draads

Scherm	
Type display	LCD
Scherm type	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓

Scherm cijferhoogte	25 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	1200×1500×108 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	1200×1000 mm
Afmetingen weegoppervlak	1200×1000 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1200×1500×115 mm
Materiaal	staal, gelakt
Materiaal weegoppervlak	staal met poedercoating
Materiaal plateau	staal, gepoedercoat
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal meetcel(len)	staal
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓
Wandhouder	✓
Kabellengte	5 m
Afreesinrichting kabellengte	5 m
Toegestane afreesinrichting-kabellengte [Max]	15 m
Plattformkonstruktion	Glad oppervlak, gelast
Meetcellen - aantal	4

Functies	
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Bescherming IP - plateau	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - meetcel	IP67
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	selecteerbaar
Tarreefunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)
Aantal toetsen voor bediening	4

Stroomvoorziening	
Bijgeleverde stroomvoorziening	AC-adapter & batterijfunctie (batterij niet inbegrepen)
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter

Milieuomstandigheden	
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %

Approval	
CE-teken	✓

KERN KIP 1500V20M

KERN

Weegbrug van slipvast geribbeld plaatstaal, gelakt

Conformiteitsbeoordeling af
fabriek mogelijk ✓

Ijkeenheid [e] 0,5 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op
de opstelplaats 961-250

Artikelnummer voor
conformiteitsbeoordeling (ijking) 965-230

Artikelnummer voor DAkkS-
kalibratie 963-130

Artikelnummer voor
conformiteitscertificaat 969-517

Verpakking & verzending

Levertijden 2 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 1250×1550×240 mm

Nettogewicht 128 kg

Verzendmethode Expeditie

Nettogewicht ca. 130 kg

Brutogewicht ca. 195 kg

Verzendgewicht 191 kg

Pictogrammen

STANDARD



FACTORY

