

# KERN MGD 200K-1LS05

**KERN**

Élégance et stabilité du plateau en verre plat, pour un accès facile et une sécurité maximale



Dimensions surface de pesée	380×330 mm
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	380×330×27 mm

## Fonctions

Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	1 min
--	-------

## Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Connexion de la batterie	Insert de batterie
Pile temps de chargement	100 h
Pile capacité	420 mAh
Pile tension	1,5 V

## Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	-10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C
Humidité atmosphérique [Min]	5 %
Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-129S05
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	410×352×215 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	8 kg
Poids brut env.	14 kg
Poids d'expédition	14 kg

## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance médicale
Groupe de produit	Pèse-personne de salle de bain
Famille de produits	MGD

## Système de mesure

Type de construction de la balance	Balance à une plage
Système de pesée	Jauge de contrainte
Portée [Max]	250 kg
Lecture [d]	0,1 kg
Reproductibilité	1,35 kg
Linéarité	± 1,35 kg
Résolution	2.500
Possibilités d'ajustage	Ajustement impossible
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	10 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	1,35 kg
Fluage maximal (15 minutes)	200 g
Fluage maximal (30 minutes)	400 g
Unité pré-réglée	kg
Unités de mesure	kg lb
Tolérance (% de [Max])	0,5%

## Écran

Écran type	LCD
Écran hauteur de chiffres	50 mm

## Forme de construction

Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	380×330×27 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	380×330 mm

# KERN MGD 200K-1LS05



Élégance et stabilité du plateau en verre plat, pour un accès facile et une sécurité maximale

## Pictogrammes

### STANDARD

---



### OPTION

---

