

KERN MWA 300K-1M

KERN

Balança de cadeira de rodas com duas rampas de acesso integradas para subida cómoda para a balança - com licença médica para a aplicação profissional no diagnóstico médico, aferição opcionalmente



Idiomas da interface do utilizador Linguagem simbólica

Desenho

Dimensões completamente montado (L×P×A)	1180×1130×90 mm
Dimensões visor (L×P×A)	200×130×60 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	880×840 mm
Dimensões superfície de pesagem	880×840 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	995×945×40 mm
Material da caixa	aço, lacado
Material superfície de pesagem	aço, lacado
Material caixa do ecrã	plástico
Nível de bolha	✓
Coluna altura	940 mm
Suporte de parede	✓
Visor comprimento do cabo	3 m

Funções

Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis	✓
Função para cálculo do IMC	✓
Função Hold	✓
Protecção IP - célula de carga	IP65
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	3 min 5 min 30 min 15 min
Função de tarar	manualmente (uma e várias vezes)
Número de teclas para operação	6

Interface

Interfaces RS-232 de série

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Adaptador AC e função de bateria (bateria não incluída)
Tipo de fonte de alimentação	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO UK CH
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO AUS UK

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças médicas
Grupo de produto	Balança electrónica de cadeira de rodas
Família de produto	MWA

Sistema de medição

Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	300 kg
Leitura [d]	0,1 kg
Reprodutibilidade	0,1 kg
Linearidade	± 0,1 kg
Peso mínimo [Min]	2 kg
Avaliação da conformidade possível	✓
Resolução	3.000
Zona de tara	-299,9 kg
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	300 kg (M1)
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,1 kg
Unidades (se a unidade for avaliada em conformidade)	kg
Tipo de balança	Balança de amplitude única
Unidades de medição	kg
Unidade pré-ajustada	kg

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos - dígito mais pequeno	5 mm
Ecrã altura de dígitos	25 mm

KERN MWA 300K-1M

KERN

Balança de cadeira de rodas com duas rampas de acesso integradas para subida cómoda para a balança - com licença médica para a aplicação profissional no diagnóstico médico, aferição opcionalmente

	US CH
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Fonte de alimentação removível	removível
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	12 V, 500 mA
Tomada eléctrica para a fonte de alimentação	Ficha oca, interior plus, Ø exterior 5,5 mm, Ø interior 2,5 mm, comprimento 9,5 mm
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-manganês)
Bateria	6×1.5 V AA
Conexão da bateria	Inserção da pilha
Bateria tiempo de carga	20 h
Acumulador	MBC-A08
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	20 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	40 h
Acumulador tiempo de carga	12 h
Acumulador opcional	Acumulador opcional - interno
Bateria/acumulador ligado	não conectado, em anexo

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Humidade ambiente [Min]	5 %
Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

Homologação

Sinal CE	✓
Avaliação da conformidade possível ex works	✓
Classe de precisão	III
Escala de verificação [e]	0,1 kg
Homologação conforme 2017/745 (MDR, med.)	✓

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-249
--	---------

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	965-129
Número do artigo para calibração DAkKS	963-129
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	1255×1100×285 mm
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	70 kg
Peso bruto aprox.	80 kg
Peso de envio	80 kg

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761193031
Número de mercadoria	84231090
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

