

# KERN ORA 3WA

# KERN

Misurazione dell'indice di rifrazione per laboratori e l'industria



Tipo di rifrattometro	Rifrattometro manuale
Scala - Tipo di display	Analogico
Materiale del prisma	Vetro di lantano flint ZLaF3 nD= 1,85544

## Funzioni

Compensazione automatica di temperatura	✓
Protetta IP - unità completa	-

## Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-290
---	---------

## Imballaggio e spedizione

Dimensioni del contenitore di trasporto (L×P×H)	205×75×55 mm
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	215×94×65 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,30 kg
Peso lordo ca.	0,35 kg
Peso di spedizione	0,31 kg

## Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	404576 1160040
Numero merceologico	90275000
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

## Pittogrammi

### STANDARD



<b>Categoria</b>	
Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Rifrattometri
Gruppo di prodotti	Rifrattometro analogico
Famiglia di prodotti	ORA-W

<b>Sistema di misura</b>	
Scale	Brix Oechsle
Temperatura di misurazione [Max] (°C)	30 °C
Temperatura di misurazione [Min] (°C)	10 °C
Divisioni [d]	0,2 % 1 °Oe
Liquido di calibrazione adatto	0 % (acqua distillata)
Metodo di misurazione	Rifrazione
Compensazione automatica della temperatura (ATC)	✓
Campo di misura Oechsle [Min]	30 °Oe
Campo di misura Oechsle [Max]	140 °Oe
Lettura Oechsle	1 °Oe
Scala Oechsle	✓
Campi di misura	0 % - 32 % 30 °Oe - 140 °Oe
Campo di applicazione	Vino
Divisione Brix	0,2 %
Campo di misura Brix [Min]	0 %
Campo di misura Brix [Max]	32 %
Scala Brix	✓

<b>Design</b>	
Dimensioni (L×P×A)	178×40×40 mm