

KERN BID 600K-1DM

KERN

Vloerweegschaal met meerdere bereiken en uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding, optioneel met ijking



Conformiteitsbeoordeling mogelijk ✓

Weegcel type H8C (ZEMIC)

Weegcel - verbinding 4-draads

Scherm

Type display LCD

Scherm type LCD

Scherm achtergrondverlichting ✓

Scherm grootte 110×35 mm

Scherm segmenten 6

Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer 25 mm

Scherm cijferhoogte 25 mm

Talen voor gebruikersinterfaces Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H) 268×115×80 mm

Afmetingen weegoppervlak (B×D) 1200×1500 mm

Afmetingen weegoppervlak 1200×1500 mm

Afmetingen weegplateau (B×D×H) 1200×1500×108 mm

Materiaal weegoppervlak staal met poedercoating

Materiaal plateau staal, gepoedercoat

Materiaal displaybehuizing Kunststoffen

Materiaal meetcel(len) staal

Waterpas ✓

Stelschroeven verstelbaar ✓

Wandhouder ✓

Kabellengte 5 m

Afleesinrichting kabellengte 5 m

Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max] 15 m

Plattformkonstruktion Glad oppervlak, gelast

Meetcellen - aantal 4

Functies

PreTare-functie ✓

Recept/samenstellingsniveau Sum A

Percentage bepalen ✓

Tolerantie wegen ✓

Tolerantie wegen - signaal type akoestisch
visueel

Alibigeheugen optioneel intern
geheugen

Alibigeheugen - aantal geheugenplaatsen 250.000

Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden ✓

Categorie

Merk KERN

Productcategorie Industrieweegschaal

Productgroep Vloerweegschaal

Productfamilie BID

Meetsysteem

Bauart der Waage Multibereik-weegschaal

Weegsysteem Rekmeetstrip

Aantal weegbereiken 2

Weegbereik [Max] 300 kg; 600 kg

Afleesbaarheid [d] 0,1 kg; 0,2 kg

Reproduceerbaarheid 0,1 kg; 0,2 kg

Linearisatie ± 0,3 kg; 0,6 kg

Minimumgewicht [Min] 2 kg; 4 kg

Resolutie 3.000, 3.000

Tarrabereik 600 kg

Justermogelijkheden Justering met extern gewicht

Aanbevolen justergewicht 600 kg (M1)

Inslingertijd 2 s

Opwarmtijd 10 min

Linearisatie in punten 3

Excentrische belasting bij 1/3 [Max] 0,5 kg; 1 kg

Vooraf ingestelde eenheid kg

kg

g

lb

oz

PCS

tj

HJ

Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit) kg

KERN BID 600K-1DM

Vloerweegschaal met meerdere bereiken en uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding, optioneel met ijking

Telfunctie	✓
Bescherming IP - scherm	IP65
Bescherming IP - meetcel	IP67
	3 min
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	off 5 min 30 min 15 min
	3 min
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	off 5 min 30 min 15 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	7

Interface

Interfaces	RS-232 standaard Ethernet (optionele, factory) USB (optionele, factory) WiFi (optionele, factory) Alibigeheugen (optionele, factory) USB-Host/Master (optionele, factory) Ijkstekker (optionele, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (optionele, factory)
EasyTouch (ET) - Compatibiliteit	vollständig
EasyTouch (ET) - Type aansluiting	RS232 (+optionale Schnittstellen)

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V DC, 1000 mA
Type batterij/accu	Pb

Batterij	geen batterij
Accu	6 V; 1.3 Ah
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	26 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	43 h
Accu oplaadtijd	3 h
Accu optioneel	Accu optioneel - intern

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %

Approval

CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
Ijkeenheid [e]	0,1 kg; 0,2 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-250
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-230
Artikelnummer voor DAkKS- kalibratie	963-130
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1270×1560×240 mm
Nettogewicht	150 kg
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	150 kg
Brutogewicht ca.	170 kg
Verzendgewicht	167 kg

KERN BID 600K-1DM



Vloerweegschaal met meerdere bereiken en uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding, optioneel met ijking

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

