

KERN CKE 65K0.2

KERN

Zelfverklarende telweegschaal met laboratoriumnauwkeurigheid, telresolutie 325.000 delen



Categorie

| | |
|------------------|---------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industriewegschaale |
| Productgroep | Telweegschaal |
| Productfamilie | CKE |

Meetsysteem

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Weegbereik [Max] | 65 kg |
| Af leesbaarheid [d] | 0,0002 kg |
| Reproduceerbaarheid | 0,0004 kg |
| Linearisatie | ± 0,001 kg |
| Resolutie | 325.000 |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 60 kg (E2) |
| Mogelijke aanpassingspunten | 20 kg; 40 kg; 60 kg |
| Inslingertijd | 3 s |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,002 kg |

Bauart der Waage Weegschaal met één bereik

| | |
|----------|-----|
| Eenheden | kg |
| | g |
| | gn |
| | dwt |
| | ozt |
| | lb |
| | oz |
| | ffa |
| | PCS |

| | |
|-----------------------------|-----|
| Maximale kruip (15 minuten) | 2 g |
| Maximale kruip (30 minuten) | 4 g |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |

Scherm

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Type display | LCD |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm grootte | 120×38 mm |
| Scherm segmenten | 7 |
| Scherm cijferhoogte | 25 mm |

Ontwerp

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 350×390×120 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 340×240 mm |
| Afmetingen weegoppervlak | 340×240 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 340×240×21 mm |
| Materiaal behuizing | ABS-kunststof |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Materiaal displaybehuizing | kunststof |
| Waterpas | ✓ |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |

Functies

| | |
|---|---|
| PreTare-functie | ✓ |
| Tolerantie wegen | ✓ |
| Tolerantie wegen - signaal type | akoestisch visueel |
| Wegingen onder het weegplateau | Haak (bij de levering inbegrepen) |
| Telfunctie | ✓ |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 325.000 |
| Tel-referentiegewicht invoerbaar | ✓ |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 200 mg |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 2 g |
| Mogelijke referentiehoeveelheid | 5, 10, 20, 50, n (willekeurig aantal stukken) |
| Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf | 5 min 2 min 1 min 30 min 60 min 30 sec |
| Auto-Off interval(len) in netbedrijf | 5 min 2 min 1 min 30 min |
| Tarreerfunctie | handmatig (meerdere keren) |

KERN CKE 65K0.2

KERN

Zelfverklarende telweegschaal met laboratoriumnauwkeurigheid, telresolutie 325.000 delen

Aantal toetsen voor bediening 7

Interface

Interfaces RS-232 (optioneel)
Ethernet (optionele)
Bluetooth BLE (v4.0) (optionele)
USB-Device (optionele)
KUP
WiFi (optionele)

compatibel met EasyTouch ✓

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening AC-adapter & batterijfunctie (batterij niet inbegrepen)

Voedingseenheid type Stekkeradapter

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen EURO
UK
US
CH

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel EURO
UK
US
CH

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz

Stroomvoorziening afneembaar afneembaar

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 5,9V, 1A

Contactdoos voor voedingseenheid Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,1 mm, lang 13 mm

Type batterij/accu Li-Ion

Batterij 4×1.5 V AA

Batterijaansluiting Batterijhouder

Batterij oplaadtijd 20 h

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 24 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 48 h

Accu oplaadtijd 8 h

Accu optioneel Accu optioneel - intern

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min] -10 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

Approval

CE-teken ✓

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie 963-129

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Verpakking & verzending

Levertijden 1 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 470×470×190 mm

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 7 kg

Brutogewicht ca. 8 kg

Verzendgewicht 8,4 kg

Productinformatie


GTIN/EAN-nummer 4045761357495

Goederencode 84238220

REACH classificatie geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

