SAUTER **FE 20**

Misuratore di forza digitale con funzione Pass/Fail per la misurazione della forza di trazione e compressione

Data di creazione: 15.11.2026

Categoria	
Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Misurazione di forze
Gruppo di prodotti	Dinamometro digitale
Famiglia di prodotti	FE

Sistema di misura	
Directione de la forza	trazione compressione
Campo di misura forza [Max] (N)	20 N
Divisione forza [d] (N)	0,01 N
Testa di misura frequenza di misurazione	1000 Hz
Protezione contro i sovraccarichi (% da [Max])	150%
Tolleranza (% da [Max])	0,3%
Unità preimpostata	N

Display	
Tipo di display	LCD
Schermo reversibile	✓

Design	
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	71×31×180 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	71×31×180 mm
Materiale alloggiamento	plastica ABS
Montaggio - applicazione della forza	Filettatura esterna M6
Sollevamento carichi (forza di trazione)	Gancio

Funzioni	
Funzione Hold	✓
Funzione Peak	✓
Funzione valore limite	✓

Alimentazione	
Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Tipo di alimentatore	USB incl. alimentatore a spina (separabile)
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V
Alimentatore rimovibile	rimovibile
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5 V, 1 A
Presa di corrente per l'alimentatore	USB-C
Tipo di batteria/accumulatore	NiMH
Batteria capacità	750 mAh
Batteria tensione	4,8 V
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	8 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	10 h
Accumulatore tempo di carica	8 h
Batteria/accumulatore collegato	collegato elettricamente fisso, non isolato

Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [Min]	15 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Omologazione	
Marchio CE	✓

Servizi	
Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di trazione)	963-161O

SAUTER **FE 20**

Misuratore di forza digitale con funzione Pass/Fail per la misurazione della forza di trazione e compressione

Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di compressione)	963-261O
Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di trazione/forza di compressione)	963-361O
Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione)	961-161O
Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di compressione)	961-261O
Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione/forza di compressione)	961-361O

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	263×230×75 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,35 kg
Peso lordo ca.	0,95 kg
Peso di spedizione	0,914 kg
Peso volumetrico della spedizione	0,9 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761494121
Numero merceologico	90248000
Periodo di garanzia	24 mon
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

OPTION