

KERN FKS 15K-4

KERN

Bilancia da banco in acciaio inox IP65 collegabile in rete con display a LED e funzione di classificazione



Data di creazione: 01.07.2026

Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia in acciaio inox
Famiglia di prodotti	FKS

Sistema di misura	
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	15 kg
Divisione [d]	0,001 kg
Riproducibilità	0,001 kg
Linearità	± 0,003 kg
Risoluzione	15.000
Range di tara	15 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	15 kg (M1)
Possibili punti di regolazione	5 kg; 10 kg; 15 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Linearizzazione in punti	5
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,005 kg
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	kg g gn ct lb oz ffa %
Scorrimento massimo (15 minuti)	4 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	8 g
Unità preimpostata	kg

Display	
Tipo di display	LCD
Display tipo	14 segmenti LCD
Display retroilluminato	sì
Display dimensioni	120×40 mm
Display barrette	14
Display altezza cifre	23,5 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Inglese

Design	
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	325×230×60 mm
Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	228×70×50 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	228×228 mm
Dimensioni superficie di pesata	228×228 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	228×228×60 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale piattaforma	acciaio inossidabile
Materiale alloggiamento del display	plastica
Materiale cella (celle) di carico	alluminio
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Stativo altezza	335 mm
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	0,6 m
Costruzione della piattaforma	Single-Cell
Celle di carico - numero	1

Funzioni	
Funzione PreTare	✓
Funzione di memoria totale	✓
Determinazione percentuale	✓
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	visivo
Memoria fiscale	memoria interna
Memoria fiscale - numero di locazioni di memoria	250.000
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Visualizzazione capacità	✓
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	15.000

KERN FKS 15K-4

KERN

Bilancia da banco in acciaio inox IP65 collegabile in rete con display a LED e funzione di classificazione

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	1 g
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	10 g
Numero pezzi di riferimento	1, 5, 10, 20, 50, n (qualsiasi numero di pezzi)
Protetta IP - unità completa	IP65
Protetta IP - display	IP65
Protetta IP - piattaforma	IP65
Protetta IP - cella di carico	IP65
Memoria - dimensione totale	0,016 GB
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	selezionabile
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	selezionabile
Funzione di tara	automatico e manuale (più volte)
Numero di tasti per il comando	6

Interfaccia

Interfacce	RS-232 (opzionale, factory) Ethernet (opzionale, factory) WiFi (opzionale, factory) Memoria Alibi analogica (0 - 10 V) (opzionale, factory) analogica (4 - 20 mA) (opzionale, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (opzionale, factory) USB-Device (opzionale, factory)
------------	--

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz

Alimentatore rimovibile	rimovibile
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5V, 2,7A
Presa di corrente per l'alimentatore	Spina magnetica
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion
Batteria	nessuna batteria
Collegamento della batteria	Raccordi a innesto
Batteria capacità	10.000 mAh
Batteria tensione	3,7 V
Numero di celle della batteria	1
Capacità della batteria (Wh)	37 Wh
Accumulatore	3,7V 10Ah
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	15 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	15 h
Accumulatore tempo di carica	5 h
Accumulatore opzionale	Accu opzionale - interno

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Max]	80 %

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-248
Numero di articolo per calibrazione DAkKS	963-128
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	450×350×160 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,6 kg
Peso lordo ca.	4,8 kg
Peso di spedizione	5 kg
Peso volumetrico della spedizione	5 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	404576 1498228
Numero merceologico	84238 129

KERN FKS 15K-4



Bilancia da banco in acciaio inox IP65 collegabile in rete con display a LED e funzione di classificazione

Classificazione REACH

nessuna sostanza
proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

