PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbroschüre

31.10.2026

# KERN KFA 3000V20L

Wiegebalken Stahl lackiert

DEUTSCH

## KONTAKT


**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## MERKMALE

- Wiegebalken Stahl lackiert
- 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67
- Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Wiegebalken
- Verbindungskabel ca. 5 m

## TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen Wägeplattform B×T×H 2091×120×83 mm, Stahl, pulverbeschichtet
- Verbindungskabel ca. 5 m
- Nettogewicht ca. 55 kg



## PIKTOGRAMME

Standard

## MODELLÜBERSICHT

| Modell | Wägebereich [Max] | Ablesbarkeit [d] | Kabellänge | Abmessungen Wägefläche | Nettogewicht ca. |
|---|---|---|---|---|---|
| KFA 600V20S | 600 kg | 200 g | 5 m | 800×120 mm | 32 kg |
| KFA 1500V20 | 1500 kg | 500 g | 5 m | 1200×120 mm | 38 kg |
| KFA 3000V20 | 3000 kg | 1 kg | 5 m | 1200×120 mm | 36 kg |
| KFA 3000V20L | 3000 kg | 1 kg | 5 m | 2000×120 mm | 55 kg |
| KFA 6000V20 | 6000 kg | 2 kg | 5 m | 1200×160 mm | 80 kg |
| KFA 6000V20L | 6000 kg | 2 kg | 5 m | 2000×160 mm | 125 kg |

## DIENSTLEISTUNGEN

| Modell | Beschreibung |
|---|---|
| 963-132 | DAkkS-Kalibrierschein 963-132 |
| 965-415 | Zusammenbau Komponenten 965-415 (> 2900 kg - 6000 kg) |
| 970-106 | Garantieverlängerung (+ 2 Jahre) 970-106 |

# KERN Piktogramm-Übersicht

Staub- und Spritzwasserschutz IP67

Palettenversand per Spedition: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt zwei Tage