PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbroschüre

31.10.2026

# KERN KFP 60V40LM

Plattform: komplett aus Edelstahl

DEUTSCH

## KONTAKT


**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## MERKMALE

- Plattform: komplett aus Edelstahl
- 1 Wägezelle, Edelstahl, gekapselt, IP68, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage

## TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen Wägeplattform B×T×H 500×400×126 mm, Edelstahl
- Verbindungskabel ca. 3 m
- Nettogewicht ca. 11 kg

## PIKTOGRAMME

Standard

Factory

## MODELLÜBERSICHT

| Modell | Wägebereich [Max] | Ablesbarkeit [d] | Eichwert [e] | Mindestlast [Min] | Kabellänge | Abmessungen Wägefläche | Nettogewicht ca. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFP 6V40M | 6 kg | 500 mg | 1 g; 2 g | 20 g | 3 m | 300×240 mm | 7 kg |
| KFP 15V40LM | 15 kg | 1 g | 2 g; 5 g | 40 g | 3 m | 400×300 mm | 7 kg |
| KFP 15V40M | 15 kg | 1 g | 2 g; 5 g | 40 g | 3 m | 300×240 mm | 4,8 kg |
| KFP 30V40LM | 30 kg | 2 g | 5 g; 10 g | 100 g | 3 m | 500×400 mm | 11 kg |
| KFP 30V40M | 30 kg | 2 g | 5 g; 10 g | 100 g | 3 m | 400×300 mm | 8 kg |
| KFP 60V40LM | 60 kg | 5 g | 10 g; 20 g | 200 g | 3 m | 500×400 mm | 11 kg |
| KFP 60V40M | 60 kg | 5 g | 10 g; 20 g | 200 g | 3 m | 400×300 mm | 10 kg |
| KFP 150V40LM | 150 kg | 10 g | 20 g; 50 g | 400 g | 3 m | 650×500 mm | 20 kg |
| KFP 150V40M | 150 kg | 10 g | 20 g; 50 g | 400 g | 3 m | 500×400 mm | 12 kg |
| KFP 300V40M | 300 kg | 20 g | 50 g; 100 g | 1 kg; 2 kg | 3 m | 650×500 mm | 20 kg |

## DIENSTLEISTUNGEN

| Modell | Beschreibung |
|---|---|
| 963-129 | DAkkS-Kalibrierschein 963-129 |
| 965-229 | Eichung / Konformitätsbewertung nach NAWI (2014/31/EU) 965-229 |
| 965-412 | Zusammenbau Komponenten 965-412 (> 50 kg - 350 kg) |
| 970-104 | Garantieverlängerung (+ 2 Jahre) 970-104 |

# KERN Piktogramm-Übersicht

| | |
|---|---|
| | Wägezelle: Staub- und Spritzwasserschutz IP68 |
| | Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag |
| | Konformitätsbewertung: Die Dauer der Konformitätsbewertung beträgt 3 Arbeitstage |