PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure produit

31.10.2026

SAUTER LL 600

Télémètre laser précis au format miniature

FRANÇAIS

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

EXEMPLE D'APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES

- Design maniable et léger
- Boîtier en aluminium robuste pour une utilisation dans des environnements exigeants
- Mesures précises même sur de grandes distances
- Auto-étalonnage intégré pour une précision de mesure constante
- Différentes méthodes de mesure : Distance, Surface, Volume
- Mode Pythagore : permet de calculer le troisième segment en mesurant deux branches
- Écran LCD bien lisible, rétroéclairé
- Unités de mesure commutables pour une utilisation polyvalente

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance du laser : 0,001 W
- Exactitude de mesure : ±
- Classe de laser 2
- Fonctionnement sur batterie interne, de série, autonomie jusqu'à 8 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 5 h, Chargement pratique via le port USB-C
- Dimensions totales L×P×H 87×37×20 mm
- Poids net env. 0,10 kg

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Architectes/Bureaux d'études
- Conseils en énergie (par ex. diagnostic de performance du bâtiment pour les certificats énergétiques)
- Architecture d'intérieur/Relevé de mesures du mobilier
- Équipement de bureau/Facility Management
- Entreprises de construction et de rénovation

PICTOGRAMMES

De série

Option

APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Plague de mesure [Max]	Lecture [d]
LL 600	60 m	1 mm

SERVICES

Modèle	Description
970-011	Extension de garantie (+3 ans) 970-011

FRANÇAIS

Aperçu des pictogrammes KERN

	Mode balayage : Saisie des données de mesure et affichage continu à l'écran
	Mémoire : Emplacements de mémoire internes à l'appareil, par ex. les poids de tare, les données de mesure, les données d'article, PLU etc.
	Unités de mesure commutables, par ex. vers des unités non métriques
	Fonctionnement avec batterie : Ensemble rechargeable
	Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour
	Calibrage en usine (ISO) : la durée du calibrage en usine est de 4 jours ouvrables
	Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables