KERN **MWN 400K-1M**

Plateforme de pesée pour chaise roulante intégrable et robuste pour la transmission sans fil des données de pesée à des systèmes EMR ou EHR

Date de création : 03.10.2026

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance médicale
Groupe de produit	Plateforme de pesée pour chaise roulante
Famille de produits	MWN

Système de mesure

Système de pesée	Jauge de contrainte
Portée [Max]	300 kg; 400 kg
Lecture [d]	0,1 kg; 0,2 kg
Reproductibilité	0,1 kg
Linéarité	± 0,1 kg
Poids minimal [Min] (étalonnable)	2 kg
Résolution	3.000, 2.000
Plage de tare	400 kg
Possibilités d‘ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	400 kg (M1)
Points d‘ajustage possibles	400 kg
Temps de stabilisation	3 s
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,1 kg
Évaluation de la conformité possible	✓
Type de construction de la balance	Balance à échelons multiples
Unités de mesure	kg
Unités (si l‘appareil est évalué en termes de conformité)	kg
Connexion de cellule de pesée	4-conducteurs
Unité préréglée	kg
Cellule de pesée type de construction	DMS
Temps de préchauffage	10 min; 10 min

Écran

Écran type	LCD
Écran type	LCD
Écran rétroéclairage	non
Écran taille	100×40 mm
Écran segments	6
Écran hauteur de chiffres	25 mm
Langues de l‘interface utilisateur	Langage symbolique

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	210×100×60 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	1256×1109×70 mm
Dimensions afficheur (L×P×H)	210×100×60 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	1000×1000 mm
Dimensions surface de pesée	1000×1000 mm
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	995×999×70 mm
Matériau boîtier	plastique ABS
Matériau plateau de pesée	acier, laqué
Matériau plateforme	fonte d'aluminium
Matériau boîtier de l‘écran	plastique
Matériau capteur(s) de charge	aluminium
Niveau à bulle	✓
Vis de nivellement réglables	✓
Support mural	✓
Roulettes de transport	✓
Longueur de câble	1,8 m
Afficheur longueur de câble	1,8 m
Construction de la plateforme	vissé (surface lisse)
Capteurs de charge - nombre	4

Fonctions

Fonction de calcul de l‘IMC	✓
Fonction Hold	✓
Protection IP - dispositif complet	-
Protection IP - écran	non protection IP
Protection IP - plateforme	non protection IP
Protection IP - capteur de charge	IP65
Fonction PreTare	✓
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	off sélectionnable 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 30 min, 60 min

KERN **MWN 400K-1M**

Plateforme de pesée pour chaise roulante intégrable et robuste pour la transmission sans fil des données de pesée à des systèmes EMR ou EHR

Auto-Off intervalle(s)en fonctionnement sur bloc d'alimentation	off sélectionnable 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 30 min, 60 min
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Mémoire alibi	interne sur mémoire
Mémoire alibi - nombre d'emplacements de mémoire	250.000
Nombre de touches pour l'utilisation	6

Interface

Interfaces	RS-232 (en option) Bluetooth (en option) WiFi Mémoire alibi USB-Device (en option) KUP
compatible avec EasyTouch	✓

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Adaptateur secteur et fonction de pile (pile non incluse)
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO UK
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Alimentation électrique amovible	amovible
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	6 V, 1 A
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Fiche creuse, intérieure positive, Ø extérieur 5,5 mm, Ø intérieure 2,5 mm, longue 9,5 mm
Type de pile/batterie	Li-métal
Pile	6×1.5 V AA
Connexion de la batterie	Insert de batterie
Pile temps de chargement	20 h
Pile capacité	210 mAh
Pile tension	3 V
Nombre de cellules de pile	1
Pile – Poids individuel	3,2 g
Pile – Poids total dans l'article	3,2 g
Pile – Structure/forme	Cellules individuelles
Capacité de la pile (Wh)	0,66 Wh
Pile – Teneur en lithium	64 mg
Tests selon UN 38.3 réussis	✓
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	80 h
Batterie temps de chargement	8 h
Batterie en option	Batterie en option
Pile/batterie connectée	non connecté, isolé dans l'appareil

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C
Humidité atmosphérique [Min]	5 %
Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-250
Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	965-130
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-130
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

Emballage & expédition

Délais de livraison	2 d
Dimensions emballage (L×P×H)	1410×1215×260 mm
Mode de livraison	Transporteur
Poids net env.	44 kg
Poids brut env.	65 kg
Poids d'expédition	89,1 kg
Poids volumétrique de l'envoi	89,1 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761494060
Numéro de marchandise	84231090
Durée de garantie	36 mon
Classification REACH	pas de substances interdites

KERN **MWN 400K-1M**

Plateforme de pesée pour chaise roulante intégrable et robuste pour la transmission sans fil des données de pesée à des systèmes EMR ou EHR

Pictogrammes

STANDARD

OPTION



FACTORY

CE
0297