KERN **OZP 903**

Kit microscope stéréo prédéfini avec bras pivotant et éclairage col-de-cygne intégré, pour un poste de travail fonctionnel



Date de création : 09.11.2026

Catégorie	
Marque	Optics
Catégorie de produits	Microscope
Groupe de produit	Ensemble de microscope stéréo
Famille de produits	OZP-9

Forme de construction	
Système optique	Greenough
Tube type	Trinoculaire
Angle d’inclinaison du tube	45°
Rotation du tube à 360°	✓
Répartition du trajet des rayons	50:50
Procédé de contraste	Champ clair
Écart pupillaire [Min]	54 mm
Écart pupillaire [Max]	76 mm
Compensation dioptrique	bilatéral
Compensation dioptrique [Min]	-5
Compensation dioptrique [Max]	5

Oculaire	
Oculaire profondeur de champ	HSWF
Point de vue	High Eye Point
Oculaire magnification	10x
Oculaire champ de vision	23 mm
Oculaire diamètre	30 mm

Objectifs	
Objectifs magnification	0,65x - 5,5x

Éclairage	
Intensité d‘éclairage	Éclairage incident
Type d'éclairage lumière incidente	LED
Intensité d'éclairage lumière incidente	4,5 W
Éclairage à intensité variable	Éclairage incident

Mise au point	
Champ visuel [Min]	4,2 mm
Champ visuel [Max]	35,4 mm
Grossissement total standard [Min]	6,5x
Grossissement total standard [Max]	55x
Click-Stop-Zoom	✓
Zoom [Min]	0,65x
Zoom [Max]	5,5x
Distance de travail	105 mm
Rapport de grossissement	8,5:1
Mécanisme de focalisation	vis macrométrique

Support pour microscope stéréo	
Type de support	universel (bras télescopique avec plaque)
Hauteur de la colonne	430 mm
Diamètre fixation support universel (Ø)	32 mm
Diamètre fixation tête de microscope (Ø)	76 mm
Longueur du bras	385 mm

Alimentation en énergie	
Bloc d’alimentation type	Bloc d'alimentation intégré
Bloc d’alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO AUS UK US CH
Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / électricité [Max]	100 - 240 V
Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / courant [Max]	100 - 240 V
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Fiche de contact de protection

KERN **OZP 903**

Kit microscope stéréo prédéfini avec bras pivotant et éclairage col-de-cygne intégré, pour un poste de travail fonctionnel

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Homologation

Sigle CE	✓

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	700×520×350 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	17 kg
Poids brut env.	20 kg
Poids d’expédition	25,5 kg
Poids volumétrique de l'envoi	25,5 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761505001
Numéro de marchandise	90111000
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

