# KERN **OZP 933**

Set stereomicroscopi predefiniti con stativo universale PREMIUM ed illuminazione per una postazione di lavoro funzionale



**Data di creazione: 11.11.2026**

| Categoria | |
|---|---|
| Marchio | Optics |
| Categoria di prodotto | Microscopi |
| Gruppo di prodotti | Set stereomicroscopio |
| Famiglia di prodotti | OZP-9 |

| Design | |
|---|---|
| Sistema ottico | Greenough |
| Tubo tipo | Trinoculare |
| Angolo di inclinazione del tubo | 45° |
| Tubo con rotazione a 360° | ✓ |
| Distribuzione fascio | 50:50 |
| Procedimento a contrasto | Campo luminoso |
| Distanza interpupillare [Min] | 54 mm |
| Distanza interpupillare [Max] | 76 mm |
| Compensazione diottrica | bilaterale |
| Compensazione diottrica [Min] | -5 |
| Compensazione diottrica [Max] | 5 |

| Oculare | |
|---|---|
| Tipo die oculare | Eyepiece HSWF 10x / Ø 23mm with anti-fungus, high eye point |
| Oculare ampiezza del campo | HSWF |
| Punto di vista | High Eye Point |
| Oculare ingrandimento | 10x |
| Oculare campo visivo | 23 mm |
| Oculare diametro | 30 mm |

| Obiettivo | |
|---|---|
| Obiettivi ingrandimento | 0,65x - 5,5x |

| Illuminazione | |
|---|---|
| Intensità di illuminazione | Luce riflessa |
| Tipo di illuminazione luce incidente | LED |
| Intensità di illuminazione luce incidente | 4,5 W |
| Illuminazione dimmerabile | Luce riflessa |

| Messa a fuoco | |
|---|---|
| Campo visivo [Min] | 4,2 mm |
| Campo visivo [Max] | 35,4 mm |
| Ingrandimento totale standard [Min] | 6,5x |
| Ingrandimento totale standard [Max] | 55x |
| Click-Stop-Zoom | ✓ |
| Zoom [Min] | 0,65x |
| Zoom [Max] | 5,5x |
| Distanza di lavoro | 105 mm |
| Rapporto di ingrandimento | 8,5:1 |
| Meccanica di focalizzazione | manopola di fuoco macrometrico |

| Stativi per stereomicroscopi | |
|---|---|
| Tipo di supporto | universale (doppio braccio con cuscinetti a sfere, con piastra) |
| Altezza della colonna | 515 mm |
| Diametro montaggio stativo universale (Ø) | 37 mm |
| Diametro montaggio testa del microscopio (Ø) | 76 mm |
| Lunghezza del braccio | 545 mm |

| Alimentazione | |
|---|---|
| Tipo di alimentatore | Bloc d'alimentation intégré |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale | EURO<br>AUS<br>UK<br>US<br>CH |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 100 - 240 V |

# KERN **OZP 933**

Set stereomicroscopi predefiniti con stativo universale PREMIUM ed illuminazione per una postazione di lavoro funzionale

| | |
|---|---|
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 100 - 240 V |
| Presa di corrente per l'alimentatore | Spina di protezione |

## Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura di stoccaggio [Min] | -5 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Max] | 40 °C |

## Omologazione

| | |
|---|---|
| Marchio CE | ✓ |

## Imballaggio e spedizione

| | |
|---|---|
| Tempi di consegna | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 700×520×350 mm |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 28 kg |
| Peso lordo ca. | 32 kg |
| Peso di spedizione | 30,6 kg |
| Peso volumetrico della spedizione | 25,5 kg |

## Informazioni sul prodotto

| | |
|---|---|
| GTIN/Numero EAN | 4045761505094 |
| Numero merceologico | 90111000 |
| Classificazione REACH | nessuna sostanza proibita |

## Pittogrammi

**STANDARD**

