KERN **OZP 953**

Kits microscope stéréo prédéfinis avec support universel PREMIUM et éclairage pour un poste de travail fonctionnel



Date de création : 11.11.2026

Catégorie	
Marque	Optics
Catégorie de produits	Microscope
Groupe de produit	Ensemble de microscope stéréo
Famille de produits	OZP-9

Forme de construction	
Système optique	Greenough
Tube type	Trinoculaire
Angle d’inclinaison du tube	45°
Rotation du tube à 360°	✓
Répartition du trajet des rayons	50:50
Procédé de contraste	Champ clair
Écart pupillaire [Min]	54 mm
Écart pupillaire [Max]	76 mm
Compensation dioptrique	bilatéral
Compensation dioptrique [Min]	-5
Compensation dioptrique [Max]	5

Oculaire	
Type d‘oculaire	Eyepiece HSWF 10x / Ø 23mm with anti-fungus, high eye point
Oculaire profondeur de champ	HSWF
Point de vue	High Eye Point
Oculaire magnification	10x
Oculaire champ de vision	23 mm
Oculaire diamètre	30 mm

Objectifs	
Objectifs magnification	0,65x - 5,5x

Éclairage	
Intensité d‘éclairage	Éclairage incident
Type d'éclairage lumière incidente	LED
Intensité d'éclairage lumière incidente	4,5 W
Éclairage à intensité variable	Éclairage incident

Mise au point	
Champ visuel [Min]	4,2 mm
Champ visuel [Max]	35,4 mm
Grossissement total standard [Min]	6,5x
Grossissement total standard [Max]	55x
Click-Stop-Zoom	✓
Zoom [Min]	0,65x
Zoom [Max]	5,5x
Distance de travail	105 mm
Rapport de grossissement	8,5:1
Mécanisme de focalisation	vis macrométrique

Support pour microscope stéréo	
Type de support	universel (bras articulé avec pince)
Hauteur de la colonne	515 mm
Diamètre fixation support universel (Ø)	37 mm
Diamètre fixation tête de microscope (Ø)	76 mm
Longueur du bras	553 mm

Alimentation en énergie	
Bloc d’alimentation type	Bloc d'alimentation intégré
Bloc d’alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO AUS UK US CH
Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / électricité [Max]	100 - 240 V
Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / courant [Max]	100 - 240 V

KERN **OZP 953**

Kits microscope stéréo prédéfinis avec support universel PREMIUM et éclairage pour un poste de travail fonctionnel

Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Fiche de contact de protection

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Homologation

Sigle CE	✓

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	700×520×350 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	11 kg
Poids brut env.	13 kg
Poids d’expédition	25,5 kg
Poids volumétrique de l'envoi	25,5 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761505131
Numéro de marchandise	90111000
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

