KERN **OZP 983**

Set stereomicroscopi predefiniti con stativo universale PREMIUM ed illuminazione per una postazione di lavoro funzionale



Data di creazione: 11.11.2026

Categoria	
Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Set stereomicroscopio
Famiglia di prodotti	OZP-9

Design	
Sistema ottico	Greenough
Tubo tipo	Trinoculare
Angolo di inclinazione del tubo	45°
Tubo con rotazione a 360°	✓
Distribuzione fascio	50:50
Procedimento a contrasto	Campo luminoso
Distanza interpupillare [Min]	54 mm
Distanza interpupillare [Max]	76 mm
Compensazione diottrica	bilaterale
Compensazione diottrica [Min]	-5
Compensazione diottrica [Max]	5

Oculare	
Tipo die oculare	Eyepiece HSWF 10x / Ø 23mm with anti-fungus, high eye point
Oculare ampiezza del campo	HSWF
Punto di vista	High Eye Point
Oculare ingrandimento	10x
Oculare campo visivo	23 mm
Oculare diametro	30 mm

Obiettivo	
Obiettivi ingrandimento	0,65x - 5,5x

Illuminazione	
Intensità di illuminazione	Luce riflessa
Tipo di illuminazione luce incidente	LED
Intensità di illuminazione luce incidente	4,5 W
Illuminazione dimmerabile	Luce riflessa

Messa a fuoco	
Campo visivo [Min]	4,2 mm
Campo visivo [Max]	35,4 mm
Ingrandimento totale standard [Min]	6,5x
Ingrandimento totale standard [Max]	55x
Click-Stop-Zoom	✓
Zoom [Min]	0,65x
Zoom [Max]	5,5x
Distanza di lavoro	105 mm
Rapporto di ingrandimento	8,5:1
Meccanica di focalizzazione	manopola di fuoco macrometrico

Stativi per stereomicroscopi	
Tipo di supporto	universale (braccio del giunto a molla con morsetto)
Altezza della colonna	525 mm
Diametro montaggio testa del microscopio (Ø)	76 mm
Lunghezza del braccio	620 mm

Alimentazione	
Tipo di alimentatore	Bloc d'alimentation intégré
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 - 240 V
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 - 240 V

KERN **OZP 983**

Set stereomicroscopi predefiniti con stativo universale PREMIUM ed illuminazione per una postazione di lavoro funzionale

Presa di corrente per l'alimentatore	Spina di protezione

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Omologazione

Marchio CE	✓

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	700×520×350 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	6 kg
Peso lordo ca.	10 kg
Peso di spedizione	25,5 kg
Peso volumetrico della spedizione	25,5 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761505179
Numero merceologico	90111000
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

