

# KERN WTB 10K-3NM

# KERN

Forte no ramo dos produtos alimentícios graças a IP65 e ao ecrã especial de controlo das pesagens (checkweighing), opcionalmente com aferição



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de mesa com protecção IP
Família de produto	WTB

## Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Número de campos de pesagem	1
Gama de pesagem [Max]	15000 g
Leitura [d]	5 g
Reprodutibilidade	5 g
Linearidade	± 5 g
Peso mínimo [Min]	100 g
Resolução	3.000
Zona de tara	-14995 g
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	15 kg (M1)
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	5 g
Unidade pré-ajustada	g
Unidades de medição	g
Unidades (se a unidade for avaliada em conformidade)	g
Célula de pesagem tipo	alumínio IP65 revestida de silicone

## Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos	25 mm
Ecrã adicional	20 mm

## Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	286×316×126,5 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	286×316×126,5 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	263×203 mm
Dimensões superfície de pesagem	263×203 mm
Material da caixa	plástico
Material superfície de pesagem	aço inox
Material célula(s) de carga	alumínio
Nível de bolha	✓
Pés de nivelamento ajustáveis	✓
Células de carga - número	1

## Funções

Pesagem de tolerância	✓
Pesagem de tolerância - tipo de sinal	acusticamente visual
Pesagens em suspensão	Não
Protecção IP - unidade completa	IP65
Protecção IP - célula de carga	IP65
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	3 min off 5 min 15 min
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	3 min off 5 min 15 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)

## Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO UK US CH
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO AUS

# KERN WTB 10K-3NM

# KERN

Forte no ramo dos produtos alimentícios graças a IP65 e ao ecrã especial de controlo das pesagens (checkweighing), opcionalmente com aferição

	UK US CH
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	110 V - 230 V AC
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	12 V, 500 mA
Bateria	sem bateria
Acumulador	WTB-A01N
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	30 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	50 h
Acumulador tiempo de carga	12 h
Acumulador opcional	Acumulador opcional - interno

## Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Humidade ambiente [Min]	0 %
Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

## Homologação

Sinal CE	✓
Avaliação da conformidade possível ex works	✓
Classe de precisão	III
Escala de verificação [e]	5 g

## Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-248
Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	965-228
Número do artigo para calibração DAkkS	963-128
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	392×344×207 mm
Método de envio	Serviço de encomendas

Peso líquido aprox.	3,2 kg
Peso bruto aprox.	4,0 kg
Peso de envio	5,6 kg

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

