

# SAUTER CT 3000-3P1

**KERN**

Shear-beam van vernikkeld staal



Weegcel - Gecombineerde fout	0,023%
Veilige overbelasting	150%
Breukbelasting	300%

## Funcities

Bescherming IP - complete unit	IP67
--------------------------------	------

## Ontwerp

Materiaal	staal, vernikkeld
Bouwworm	Shear-beam-meetcel
Afmetingen (BxDxH)	171,5x40x38,1 mm
Kabellengte	6 m
Montage - krachttoepassing	Tapgat M18 x 1,5
Montage - krachtverdeling	2 x doorgaand gat Ø 19,8 mm

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-35 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	65 °C
Gebruikstemperatuur [Min]	-10 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-40 °C
Opslagtemperatuur [Max]	80 °C

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie (drukkracht)	961-265V
--	----------

## Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761221642
REACH classificatie	geen verboden stoffen

## Verpakking & verzending

Verzendmethode	Pakketdienst
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	300x105x50 mm
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Brutogewicht ca.	1,8 kg
Verzendgewicht	1,8 kg

## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meetcel
Productgroep	Weegcel
Productfamilie	CT P1

## Meetsysteem

Weegbereik [Max]	3000 kg
Weegcel - karakteristieke waarde - nominaal	3 mV/V
Weegcel - karakteristieke waarde - variantie	0,003 mV/V
Weegcel OIML klasse	C3
Weegcel - verbinding	4-draads
Spanningstoevoer + Kleur	groen
Spanningstoevoer - Kleur	zwart
Signaal + Kleur	rood
Signaal - Kleur	wit
Sense + Kleur	75392
Sense - Kleur	75412
Weegcel - resolutie (kalibreerbaar)	3000 e
Weegcel - dode lading [Min] (%)	0%
Meetapplicaties	massa
Krachtrichtingen	druk
Weegcel - Y-waarde	10000
Weegcel - ingangsweerstand - nominaal	350 Ω
Weegcel - ingangsweerstand - variantie	3,5 Ω
Weegcel - Uitgangsweerstand - nominaal	350 Ω
Weegcel - Uitgangsweerstand - variantie	3,5 Ω
Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Min]	5 V
Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Max]	12 V
Weegcel - isolatieweerstand - [Min]	5000 MΩ

# SAUTER CT 3000-3P1

**KERN**

Shear-beam van vernikkeld staal

## Pictogrammen

### STANDARD

---



### OPTION

---

